

URSA PULS'R

PULS'R 47

URSA glaswolvlokken



Gedeclareerde lambdawaarde = 0.047 W/mK bij 10.5 kg/m³

| Thermische weerstand R (m ² .K/W) | Dikte na doorzakking min | Minimale dikte mm | Minimum gewicht kg/m ² | Minimum aantal zakken voor 100 m ³ |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 2,00 | 94 | 95 | 1,00 | 6,0 |
| 2,50 | 118 | 120 | 1,30 | 7,5 |
| 3,00 | 141 | 145 | 1,60 | 9,1 |
| 3,50 | 165 | 170 | 1,80 | 10,7 |
| 4,00 | 188 | 190 | 2,00 | 11,9 |
| 4,50 | 212 | 215 | 2,30 | 13,5 |
| 5,00 | 235 | 240 | 2,50 | 15,0 |
| 5,50 | 259 | 265 | 2,80 | 16,6 |
| 6,00 | 282 | 285 | 3,00 | 17,9 |
| 6,50 | 306 | 310 | 3,30 | 19,4 |
| 7,00 | 329 | 335 | 3,50 | 21,0 |
| 7,50 | 353 | 360 | 3,80 | 22,6 |
| 8,00 | 376 | 380 | 4,00 | 23,8 |
| 8,50 | 400 | 405 | 4,30 | 25,4 |

| Thermische weerstand R (m ² .K/W) | Dikte na doorzakking min | Minimale dikte mm | Minimum gewicht kg/m ² | Minimum aantal zakken voor 100 m ³ |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 9,00 | 423 | 430 | 4,50 | 26,9 |
| 9,50 | 447 | 455 | 4,80 | 28,5 |
| 10,00 | 470 | 475 | 5,00 | 29,8 |
| 10,50 | 494 | 500 | 5,20 | 31,3 |
| 11,00 | 517 | 525 | 5,50 | 32,9 |
| 11,50 | 541 | 550 | 5,80 | 34,5 |
| 12,00 | 564 | 570 | 6,00 | 35,7 |
| 12,50 | 588 | 595 | 6,20 | 37,3 |
| 13,00 | 611 | 620 | 6,50 | 38,8 |
| 13,50 | 635 | 645 | 6,80 | 40,4 |
| 14,00 | 658 | 665 | 7,00 | 41,7 |
| 14,50 | 682 | 690 | 7,20 | 43,2 |
| 15,00 | 705 | 715 | 7,50 | 44,8 |

Ter info: met 1 pallet PULS'R 47 kan u 3 werven van 95 m² uitvoeren met een R = 4.5

Technische info

| Lambda W/(m.K) | Gewicht (zak) kg | Code EAN (zak) | Code SAP | Afmetingen (zak) cm | Log. |
|----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|------|
| 0,047 | 16,6 | 4017916479369 | 21 39 602 | 110 x 55 x 18 | S |

S: Stock - Voorraad product

CE: 1163/CPR/0366

Identificatiecode: MW EN 14064-1 A1 S1 MU1

DoP: <http://dop.ursa-insulation.com>
n° 33SFL4714121

ATEC: 20/14-325*01 Mod

ACERMI: 14/D/58/950

| Zakken/Pallet | Pallets / truck | Gewicht (pallet) kg | Code EAN (pallet) | Afmetingen (pallet) m |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 39 | 16 | 647,40 | 4017916479376 | 1,65 x 1,10 x 2,45 |



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voordelen

- Meest efficiënte vulling per m²- gemiddeld 9% beter dan beste product op de markt
- Minder kilo's nodig bij blazen voor dezelfde R-waarde
- Snelle plaatsing
- Plaatsingscomfort

Toepassingen

- Isolatie van verloren zolder ruimtes waarbij de glaswolvlokken snel en eenvoudig op de vloer worden geblazen.

